

CO₂ / N₂ DOSIERANLAGEN FÜR DIE SCHAUMEXTRUSION

Promix Dosieranlage NC350

Für CO₂ & N₂
bis zu 350bar



- Sehr hohe Dosiergenauigkeit, einfachste Bedienung
- Herausragender Dosierbereich 5g/h - 2.000 g/h oder 50 - 15.000 g/h
- Für CO₂ und N₂ einsetzbar
- Max. Arbeitsdruck 350 bar
- Massenstrom geregelt
- Bedienung über 12.1" kapazitiven Touchscreen
- Frei wählbare Grenzwerte für Betriebsdatenüberwachung
- Trendgrafik für Druck und Dosiermenge
- Betriebsdatenerfassung im Ringspeicher, Auslese via USB Port
- Alarm- und Statusanzeige im Display
- Schnittstelle zum Extruder für Freigabe, Not-Aus Kopplung und „Flow Match“
- Remote Control via Feldbus Schnittstelle (ModBus, ProfiBus, EtherNet/IP, ProfiNet, PowerLink, CANopen, etc.) optional möglich
- Inkl. Fernwartungs-Tool
- Grösse ca. 60x65x130cm, Gewicht ca. 180kg

Promix Solutions AG
Technoparkstrasse 2
8406 Winterthur
Schweiz
Telefon +41 52 267 80 80
Fax +41 52 267 80 81

Promix Solutions GmbH
Theodor-von-Schacht-Str. 7
35578 Wetzlar
Deutschland
Telefon +49 6441 56 69 40
Fax +49 6441 56 69 4 99

Promix Solutions LLC
P.O. Box 869
Doylestown, PA 18901
USA
Telefon +1 215 348 4668

www.promix-solutions.com
info@promix-solutions.com