

## CO<sub>2</sub> / N<sub>2</sub> DOSIERANLAGEN FÜR DIE SCHAUMEXTRUSION

### Promix Dosieranlage NC500

Für CO<sub>2</sub> & N<sub>2</sub>  
bis zu 500 bar



- Sehr hohe Dosiergenauigkeit, einfachste Bedienung
- Herausragender Dosierbereich 5g/h - 2.000 g/h oder 50 - 15.000 g/h
- Für CO<sub>2</sub> und N<sub>2</sub> einsetzbar
- Max. Arbeitsdruck 500 bar
- Massenstrom geregelt
- Bedienung über 12.1" kapazitiven Touchscreen
- Frei wählbare Grenzwerte für Betriebsdatenüberwachung
- Trendgrafik für Druck und Dosiermenge
- Betriebsdatenerfassung im Ringspeicher, Auslese via USB Port
- Alarm- und Statusanzeige im Display
- Schnittstelle zum Extruder für Freigabe, Not-Aus Kopplung und „Flow Match“
- Remote Control via Feldbus Schnittstelle (ModBus, ProfiBus, EtherNet/IP, ProfiNet, PowerLink, CANopen, etc.) optional möglich
- Inkl. Fernwartungs-Tool
- Grösse ca. 60x65x130cm, Gewicht ca. 180kg

**Promix Solutions AG**  
Technoparkstrasse 2  
8406 Winterthur  
Schweiz  
Telefon +41 52 267 80 80  
Fax +41 52 267 80 81

**Promix Solutions GmbH**  
Theodor-von-Schacht-Str. 7  
35578 Wetzlar  
Deutschland  
Telefon +49 6441 56 69 40  
Fax +49 6441 56 69 4 99

**Promix Solutions LLC**  
P.O. Box 869  
Doylestown, PA 18901  
USA  
Telefon +1 215 348 4668

[www.promix-solutions.com](http://www.promix-solutions.com)  
[info@promix-solutions.com](mailto:info@promix-solutions.com)